BENNA MISCELATRICE SCARICO SICURO
Betonmischer sicherer Entleerung



Dotata di trasmissione a riduttore ad ingranaggi, che garantisce elevate prestazioni e non necessita di manutenzione costante. L'utilizzo di valvole di massima pressione incrociate e riduttore di flusso garantisce efficienza e affidabilità anche nelle condizioni di lavoro più gravose.

Die Kraftübertragung erfolgt mit einem Untersetzungsgetriebe, das eine hohe Leistung sicherstellt und einen wesentlich geringeren Wartungsaufwand hat als ein Kettenantrieb. Überdruck- und Übermengenventil sorgen auch unter schwierigsten Bedingungen für Effizienz und Zuverlässigkeit.

SPECIFICHE TECNICHE - TECHNISCHE DATEN



1 *Configurazione scarico sicuro* • Konfiguration sichere Entladung

L'operatore aggancia il tubo di scarico lateralmente in posizione di totale sicurezza. — Durch den seitlichen Ablass-Schlauch steht die bedienende Person in einer absolut sicheren Position.

2 *Asta di controllo del tubo di scarico* • Positioniergriff

Agevola lo spostamento del tubo per uno scarico laterale del materiale. — Der Positioniergriff erleichtert das Führen des Ablass-Schlauches.

3 *Sistema di fissaggio del tubo di scarico* • Schlauchbefestigung

Permette di fissare il tubo nella posizione di scarico laterale. — Mit der Befestigung kann der Schlauch für die seitliche Entladung fixiert werden.

4 *Coclea sicura* • Sicherheit

All'apertura e bloccaggio della griglia, un sistema automatico blocca la rotazione della coclea. — Beim Öffnen des Gitters blockiert eine Automatik das Drehen der Welle.

5 *Smontaggio coclea* • Ausbau der Welle

La vasca della benna è progettata in modo da poter estrarre l'intera coclea, agevolando gli interventi di manutenzione. — Das Gehäuse des Betonmischers ist so ausgelegt, dass die Welle bei Wartungsarbeiten leicht ausgebaut werden kann.

6 *Motoriduttore* • Getriebemotor

Garantisce le elevate prestazioni del sistema. — Der Getriebemotor garantiert eine hohe Leistung des Mischers.

7 *Configurazione per skid (A) o escavatore (B)* • Ausführung für Kompaktlader (A) oder Bagger (B)

8 *Kit elettrico* • Elektro-Kit

Permette di azionare la miscelazione e lo scarico dalla cabina. — Das Ablassen des Betons wird aus der Kabine angesteuert.

MOD.			MIX 150SF	MIX 200SF	MIX 250SF	MIX 350SF	MIX 450SF	MIX 600SF	MIX 800SF	MIX 1000SF	MIX 1200SF
A		mm	1000	1100	1350	1350	1670	1750	1830	2000	2000
B		mm	1258	1370	1620	1630	1946	2018	2220	2420	2420
C		mm	620	650	650	720	720	835	910	990	1100
D		mm	530	580	610	680	680	800	840	910	980
Kg	*senza attacco* ohne Aufnahme	kg	225	280	320	370	425	525	675	850	920
Kg		kg	570	740	895	1175	1460	1905	2515	3150	3680
		l	150	200	250	350	450	600	800	1000	1200
	max.	l/min	70	70	70	70	70	70	70	70	100
	max.	bar	200	200	200	200	200	200	200	200	200

OPTIONAL - ZUBEHÖR

9 *Valvola invertitrice di flusso* • Doppeltwirkendes Ventil

Permette di rendere il flusso idraulico bi-direzionale per l'utilizzo della miscelatrice anche su macchine con impianto mono-direzionale. — Mit dem doppeltwirkenden Ventil kann der Mischer auch an Trägergeräten angebaut werden, die nur einen einseitigen Ölkreislauf haben.

10 *Interfaccia per attacco pale articolate, terne e telescopici* • Aufnahme für Radlader, Anbaubagger und Teleskoplader

All'attacco skid di serie si può aggiungere l'interfaccia con attacco pala. — Serienmäßig mit Skid-Aufnahme ausgestattet. Auf Wunsch auch mit Radlader-Aufnahme.